



Agri MP 15W-40

Aplicaciones

Castrol Agri MP es un aceite universal recomendado para todo tipo de aplicaciones de los equipos agrícolas.

Principales Ventajas

- Protección de los motores, transmisiones, frenos y engranajes en baño de aceite.
 - Simplificación de los servicios de mantenimiento, evitando errores de aplicación;
 - Economía a través de la racionalización de stocks;
 - Nueva y avanzada formulación que reduce un 30% el desgaste de los motores comparandolo con los productos STOU convencionales.
-

Especificaciones

API CE/SF
API GL-4
Massey Ferguson CMS M1139, CMS M1144
JDM J-27
Ford M2C159-A&B, M2C86-A
Case MS1207
ZF TE-ML 06B, 07B

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si los bidones se almacenan al aire libre el agua de lluvia podría penetrar. Así pues, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a una temperatura superior a 60°C, ni exponerse al sol ni a heladas.

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

La información sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se proporciona en una Hoja Informativa sobre Seguridad de los Materiales. Esta hoja ofrece detalles sobre posibles peligros, precauciones que deben tomarse y medidas de primeros auxilios, junto con efectos medioambientales y recomendaciones para la eliminación de los productos usados. La compañía y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad en el caso de que el producto se utilice de una manera diferente a la indicada, en caso de que no se adopten las precauciones especificadas o en caso de que se utilice para otros propósitos que no sean los indicados. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de BP.

Características Típicas

Método de Ensayo

Unidades

Grado

Densidad a 15°C	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm ³	0.889
Viscosidad a100°C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	14.8
CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Numero de Basicidad	ASTM D2896	mgKOH/g	10.07
Punto de Llama (COC)	ISO 2592 / ASTM D92	°C	>200
Punto Congelación	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-30
Cenizas Sulfatadas	ISO 3687 / ASTM D874	%m	1.5

Las cifras anteriores son las típicas que se obtienen con tolerancias de producción normales y no constituyen una especificación

La información contenida en esta hoja de datos se considera exacta con carácter general en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación.

La Sociedad no será responsable de los daños causados por el mal uso, el incumplimiento de la normativa

Es obligación de cada usuario utilizar este producto con precaución y cumplir toda normativa que resulte de aplicación al respecto. Ninguna manifestación establecida en esta hoja puede ser considerada como permiso, recomendación o autorización para la utilización, manipulación, transformación o adición del producto, para las actividades de cualquier tipo protegidas por cualquier clase de decreto o licencia.

BP Oil España, S.A.
Engineering & Technical Support
Avenida de Bruselas, 36
Parque Empresarial Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91-4147001
Fax: 91-4147002
e-mail: tecniline@ec1.bp.com
