



Agri Power Plus 15W-40

Lubricante de motor para agricultura

Descripción

Elevada protección frente al desgaste y otros contaminantes presentes en motores modernos de gasolina diesel.

Aplicación

- Un lubricante para vehículos agrícolas y de carretera.
- Previene el desgaste prolongando la vida útil de los componentes.
- Potencial para extender los intervalos de servicio del aceite manteniendo su vehículo en activo.

Castrol recomienda el uso de Agri Power Plus 15W-40 en motores de tractores que requieran lubricantes con la especificación JDQ78A para John Deere, modelos: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 y 6420S que pueden ser operados con un intervalo de servicio máximo de 500 horas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Agri Power Plus
Densidad relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viscosidad, CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	106
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	137
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.37
Indice TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-36
Punto de llama, PMCC	ASTM D93	°C	221

Especificaciones

ACEA B3, E3, E5, E7, A2

API CH-4/SJ

CAT ECF-1-A

Castrol recommends the use of Agri Power Plus 15W-40 in tractor engines requiring lubricants meeting specification JDQ78A for John Deere models 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 & 6420S that can be operated with a maximum 500 hour drain interval

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Agri Power Plus 15W-40

20 Oct 2010

Castrol, Agri Power Plus 15W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A. , Engineering & Technical Support Avenida de Bruselas , 36 Parque Empresarial , Arroyo de la Vega 28.108 Alcobendas , Madrid

902 400 702

www.castrol.com/es