



Agri Power Ultra 10W-40

Lubricante de motor de rendimiento extremo

Descripción

Lo último en rendimiento y protección para vehículos agrícolas y carretera que emplea tecnología avanzada en aditivos y aceites base. Proporciona ahorro de combustible en comparación a otros productos minerales, puede extender los intervalos de servicio y proporciona una limpieza del motor superior.

Aplicación

- Un lubricante para vehículos agrícolas y de carretera.
- Maximiza la entrega de potencia.
- Rebaja las emisiones y proporciona ahorro de combustible, protege el medio ambiente.
- Optimiza el intervalo de servicio para mantener su vehículo operativo por más tiempo.
- Excelentes propiedades de arranque en frío.

Castrol recomienda el uso de Agri Power Plus 10W-40 en motores de tractores que requieran lubricantes que cumplan con la norma JDQ78A para John Deere, modelos: 6020, 6120, 6220, 6320, 6420 y 6420S que pueden ser operados con un intervalo de servicio máximo de 500 horas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Agri Power Ultra
Densidad relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidad Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosidad CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Viscosidad Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	91.2
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguna	152
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.4
Indice TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-42
Punto de llama, PMCC	ASTM D93	°C	230

Especificaciones

ACEA B3, B4, E3, E5, E7, A3

API CI-4/SL

CAT ECF-2

Deutz DQC III-05

Castrol recommends the use of Agri Power Ultra 10W-40 in tractor engines requiring lubricants meeting specification JDQ78A for John Deere models 6020, 6120, 6220, 6430, 6420 & 6420S that can be operated with a maximum 500 hour drain interval.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Agri Power Ultra 10W-40

20 Oct 2010

Castrol, Agri Power Ultra 10W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A. , Engineering & Technical Support Avenida de Bruselas , 36 Parque Empresarial , Arroyo de la Vega 28.108 Alcobendas , Madrid
902 400 702

www.castrol.com/es